


WINGROAD Rider a









ライダーアルファ特別装備

- 1 キセノンヘッドランプ
- 2 インテリジェントキー
- 3 専用アルミペダル
- 4 専用スポーティフロアカーベット









ウイングロード ライダーアルファ メーカー希望小売価格

 ライダーアルファ (2WD 1.5 E-ATx)
 1,977,150円 (消費税抜き価格 1,883,000円)

 ライダーアルファ (4WD 1.8 E-ATx)
 2,273,250円 (消費税抜き価格 2,165,000円)

ポリサイクル料金11.820円が防済必要となります。● 表示価格にはオフションは含まれません。●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。● ホワイトパール(3P)(#C)X1) (特別協議会)は31.500円(消費は込み)高となります。● 表示治性様は22.100円(消費は込み)高となります。● 表示治性様は23.100円(消費は込み)高となります。● 保険料・税金 資券等に係予資利等が送金し受けます。● 開催 はメーカー・希望の不ら特別を対します。

Photo:「ライダーアルファ」(2WD)。内装色はブルーイッシュグレー(K)。TV/ナピゲーションシステム(DVD方式)はメーカーオブション。ライダー専用サウンドシステムはオーテック扱いオブション。

サー〔※〕、大型バッテリー、リヤヒーター等)(注7) ●「メーカーオブション」「オーテック扱いオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けてきませんのでご了承ください。◆はセットでオーテック扱いオブションとなります。(注1)ナビゲーション装着車はオビ画面に表示されます。(注2) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム付です。(注3) CDオートチェンジャー対応機能は、ディーラーオブションのCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。(注4) DVDビデオ再生には対応しておりません。ライ ダー専用サウンドシステム装着車のみお選びいただけます。(注5)ナピゲーションをお選びの場合には装着されません。(注6) 撥水効果 は永久的なものではありません。効果が落ちた時は、撥水スプレー(市販品)を使えば、ある程度回復します。(注7) ライダー専用サウン ドシステムまたは、ライダー専用サウンドシステム+TV/ナピゲーションシステム (DVD方式) をお選びの場合には、リヤヒーターは装着

寒冷地仕様(ヒーター付ドアミラー、ワイパーデアイ

フロントスタビライザー

リヤスタビライザー

	車種	2WD	4WD
		ツインカム1500	ツインカム1800
諸元		ライダーアルファ	ライダーアルファ
●エンジン型式		QG15DE (NEO)	QG18DE (NEO)
●ベース車 車名型式		ニッサンUA-WFY11	ニッサンUA-WHNY11
車種番号		YT1	YT2
●運転タイプ[車種記号]			
フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-ATx)		TDFARGAY11 EDAT2SGZ	TATNRGAY11 EDAT2SGZ
●寸法			
全長	mm	44	85
全幅	mm	16	95
全高	mm	1485	1490
室内寸法 長×幅×高	mm	1840×14	20×1205
ホイールベース	mm	2535	
トレッド 前/後	mm	1470/1455	1465/1460
最低地上高	mm	130	135
●重量·定員			
車両重量	kg	1190	1310
乗車定員	名	5	
車両総重量	kg	1465	1585
●性能			
最小回転半径	m	5.2	5.1
●諸装置			
駆動方式		前輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付	ラック&ビニオン式
サスペンション 前		ストラット式	
// 後		トーションビーム式トレーリングアーム	マルチリンク(ウイッシュボーン)式
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式	
// 後		リーディングトレーリング式	
タイヤ 前・後		195/50R16 84V	

■エンジン主要諸元

型式		QG15DE (NEO)*	QG18DE (NEO)*
種類・シリンダー数		DOHC水冷直列4気筒	
シリンダー内径×行程	mm	73.6×88.0	80.0×88.0
総排気量	L	1.497	1.769
圧縮比		9.9	9.5
最高出力	kW (PS) /rpm	78 (106) /6000	90 (122) /5600
最大トルク	N·m (kgm)/rpm	142 (14.5)/4000	165 (16.8) /4400
燃料供給装置		ニッサンEGI (ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラ・	ーガソリン・50

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れ があります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無質保証の対象となりませんので、ご注意ください。

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」 とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は 「グロス」よりもガンリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

〈国際単位系 (SI=エスアイ) によるエンジン出力・トルクの表記について〉 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位 「PS」は「kW (キロワット)」、エンジントルク単 位「kgm」は「N·m (ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおり です。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N·m

*QG15DEエンジン搭載車:超-低排出ガス車(平成12年排出ガス規制値75%低減レベル) *QG18DEエンジン搭載車:超-低排出ガス車(平成12年排出ガス規制値75%低減レベル)

■変速比·最終減速比

トランスミッション エンジン		フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-ATx) QG18DE (NEO)/QG15DE (NEO)	
	第2速	1.562	
	第3速	1.000	
	第4速	0.697	
	第5速		
	後退	2.310	
最終減速比		4.072	

※「ライダーアルファ」はエアロバーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉 する場合がございます。あらかじめご承知おきください。●本車両は持込み登録でオ

BODY COLOR ※(3P)は3コート/(ール、(M)はメタリックの略です。※内装色はブルーイッシュグレー (K)。







DEALER OPTION(オーテック扱いディーラーオブション)



● ブラスチックバイザー (グラデーションタイプ)

日産自動車株式会社

■その他

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.ip

お問い合わせは「ウイングロード」取り扱い販売会社、 または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。

お客様 6 0120-315-232 相談室 >> 受付時間 9:00~17:00

2WD



お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

株式会社 オーテックジャパン 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2 電話 (0467)87-8001 http://www.autech.jp/

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客様にご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。