

■セレナ マルチベッド主要諸元

	AUTECH	XVパッケージ	ハイウェイスターV	AUTECH	XVパッケージ	ハイウェイスターV	e-POWER AUTECH	e-POWER XVパッケージ	e-POWER ハイウェイスターV	e-4ORCE AUTECH	e-4ORCE XVパッケージ	e-4ORCE ハイウェイスターV	
	2WD			4WD(オートコントロール4WD)			2WD			4WD(e-4ORCE)			
ナンバープレート番号	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	
車名型式	ニッサン 5BA-FC28	ニッサン 5BA-C28	ニッサン 5BA-FC28	ニッサン 5BA-FNC28	ニッサン 5BA-NC28	ニッサン 5BA-FNC28	ニッサン 6AA-GFC28	ニッサン 6AA-GC28	ニッサン 6AA-GFC28	ニッサン 6AA-SFNC28	ニッサン 6AA-SNC28	ニッサン 6AA-SFNC28	
トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)			エクストロニックCVT(無段変速機)			—			—			
寸法*1	全長×全幅×全高 mm	4825×1725×1870	4690×1695×1870	4765×1715×1870	4825×1725×1895	4690×1695×1895	4765×1715×1895	4825×1725×1870	4690×1695×1870	4765×1715×1870	4825×1725×1885	4690×1695×1885	4765×1715×1885
室内寸法 長	mm	3145	3135*2		3145	3135*2		3145	3135*2		3145	3135*2	
室内寸法 幅	mm	1545			1545			1545			1545		
室内寸法 高	mm	1400			1400			1400			1400		
ホイールベース	mm	2870			2870			2870			2870		
トレッド 前/後	mm	1475/1485			1475/1475			1475/1485			1475/1485		
最低地上高	mm	135			135			135			150		
重量*1. 定員	車両重量 kg	1660	1650	1660	1760	1760	1760	1770	1780	1780	1900	1890	1900
乗車定員	名	5			5			4	5		4		
車両総重量	kg	1935	1925	1935	2035	2035	2035	1990	2055	2055	2120	2110	2120
性能	最小回転半径 m	5.7			5.7			5.7			5.7		
諸装置	駆動方式	前輪駆動			4輪駆動			前輪駆動			4輪駆動		
	ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式		
サスペンション	前/後	ストラット式/トーションビーム式			ストラット式/マルチリンク式			ストラット式/トーションビーム式			ストラット式/トーションビーム式		
主ブレーキ	前・後	ベンチレーテッドディスク式			ベンチレーテッドディスク式			ベンチレーテッドディスク式			ベンチレーテッドディスク式		
タイヤ	前・後	205/65R16 95H			205/65R16 95H			205/65R16 95H			205/65R16 95H		

*1 社内測定値 *2 NissanConnectインフォテインメントシステム装着車。※AUTECH、e-POWER AUTECH、e-4ORCE AUTECHは専用バーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。

●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。