

## ■キャラバン「プロスタイル」主要諸元

仕様	プロスタイル					
	バン					
駆動方式	2WD			4WD		
ボディ長	ロングボディ					
ボディ幅 / ルーフ形状	標準幅 / 標準ルーフ					
フロア形状	低床					
定員	2/3/5人					
グレード	プレミアムGX プロスタイル	GRANDプレミアムGX プロスタイル	プレミアムGX プロスタイル	GRANDプレミアムGX プロスタイル	プレミアムGX プロスタイル	GRANDプレミアムGX プロスタイル
ドア数	5ドア					
エンジン	QR20DE		4N16		4N16	
車名型式	ニッサン 3BF-VR2E26		ニッサン 3DF-VN2E26		ニッサン 3DF-VN6E26	
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)					
ナンバープレート番号	4ナンバー					
寸法						
全長	mm		4695			
全幅	mm		1695			
全高	mm		1990			
室内長	mm		3050/1860			
室内幅	mm		1520/1525			
室内高	mm	1325	mm	1320	mm	1320
ホイールベース	mm		2555			
トレッド 前/後	mm	1475/1450	mm	1475/1450	mm	1470/1450
最低地上高*	mm	170	mm	160	mm	170
床面地上高*	mm		mm	625		
重量・定員						
車両重量	kg	1820	kg	2000	kg	2110
乗車定員	名	2/3/5				
最大積載量	kg	1000/950/850				
車両総重量	kg	2930/2935/2945	kg	3110/3115/3125	kg	3220/3225/3235
性能						
最小回転半径	m	5.2	m	5.2	m	5.7
燃料消費率(国土交通省審査値)						
<b>WLTCモード</b>	km/L	8.5	km/L	11.3	km/L	10.5
市街地モード	km/L	6.2	km/L	8.9	km/L	8.6
郊外モード	km/L	8.8	km/L	11.4	km/L	10.6
高速道路モード	km/L	9.8	km/L	12.7	km/L	11.5
<b>JC08モード</b>	km/L	10.4	km/L	13.6	km/L	12.5
タイヤ 前/後	195/80R15 107/105Q LT					

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。●キャラバン「プロスタイル」の「主要サイズ」「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」「諸装置」につきましては、「キャラバン バン/ワゴン/マイクロバス 主要諸元」をご覧ください。●「プロスタイル」はNMC扱いとなります。●専用ルーフスポイラー(NMC扱いオプション)をお選びいただいた際は、持込み登録となります。登録時の車両重量等は、実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。\*社内測定値。