

■キックス ROCK CREEK主要諸元

		ROCK CREEK	ROCK CREEK Utility Spec	ROCK CREEK e-4ORCE	ROCK CREEK e-4ORCE Utility Spec
ベース車		X	X+	X e-4ORCE	X+ e-4ORCE
		2WD		4WD	
		HR14DDe-YM52		HR14DDe-YM52-MM48	
ベース車車名型式		ニッサン 6AA-P16		ニッサン 6AA-SNP16	
寸法					
長 幅 高	全長	4365mm	4365mm	4365mm	4365mm
	全幅	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm
	全高	1615mm	1615mm	1610mm	1610mm
	室内寸法*	1930mm	1930mm	1930mm	1930mm
		1450mm	1450mm	1450mm	1450mm
		1230mm	1230mm	1230mm	1230mm
ホイールベース		2655mm	2655mm	2655mm	2655mm
トレッド 前/後		1565/1560mm	1565/1560mm	1565/1555mm	1565/1555mm
最低地上高*		170mm	170mm	170mm	170mm
重量・定員					
車両重量		1430kg	1450kg	1550kg	1550kg
乗車定員		5名	5名	5名	5名
車両総重量		1705kg	1725kg	1825kg	1825kg
性能					
最小回転半径		5.3m	5.3m	5.3m	5.3m
諸装置					
駆動方式 ステアリングギヤ形式 サスペンション	前	前輪駆動 ラック&ピニオン式 独立懸架ストラット式	前輪駆動 ラック&ピニオン式 独立懸架ストラット式	4輪駆動 ラック&ピニオン式 独立懸架ストラット式	4輪駆動 ラック&ピニオン式 独立懸架ストラット式
	後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
	前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
	後	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式
タイヤ 前・後		215/60R17 96H	215/60R17 96H	215/60R17 96H	215/60R17 96H

●「[ROCK CREEK]」は全車持込み登録でNMC扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。

●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客さまに安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。

*社内測定値。

●エンジン&モーター主要諸元、変速比・最終減速比はベース車と同様です。ベース車の「エンジン&モーター主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。